



EXTREMELY LOW IMPEDANCE

极低阻抗品


- Extremely low impedance at high frequency
高频极低阻抗
- Ideally suited for use of switching power supplies
适用于开关电源
- High reliability withstanding 5000 hours load life at 105°C
(2000~3000 hours for smaller case sizes as specified below)
高可靠性，在 105°C 环境中负荷寿命 5000 小时
(小尺寸为 2000~3000 小时，请参阅以下说明)
- Comply with the RoHS directive
符合 RoHS 指令



SPECIFICATIONS 特性表

Items 项目	Characteristics 主要特性	
Operation Temperature Range 使用温度范围	-40 ~ +105°C	-25 ~ +105°C
Voltage Range 额定工作电压范围	6.3 ~ 63V	160 ~ 450V
Capacitance Range 静电容量范围	1 ~ 15000µF	22 ~ 330µF
Capacitance Tolerance 静电容量允许偏差	±20% at 120Hz, 20°C	
Leakage Current 漏电流	Leakage current = 0.01CV or 3µA, whichever is greater (after 2 minutes application of rated voltage) 漏电流 = 0.01CV 或 3µA，取较大值（施加额定工作电压 2 分钟后）	Leakage current = 0.02CV + 15µA (after 5 minutes application of rated voltage) 漏电流 = 0.02CV + 15µA（施加额定工作电压 5 分钟后）
Dissipation Factor (tan δ) 损耗角正切	When nominal capacitance is over 1000µF, tan δ shall be added 0.02 to the listed value with increase of every 1000µF. 当标称静电容量大于 1000µF，其标称静电容量每增加 1000µF，损耗角正切增加 0.02。 Measurement frequency 测试频率: 120Hz, Temperature 温度: 20°C	
Stability at Low Temperature 低温特性	Rated Voltage (V) 额定工作电压	6.3 10 16 25 35 50 63 100 160~250 350~450
	tan δ (max.) 最大损耗角正切	0.22 0.19 0.16 0.14 0.12 0.10 0.09 0.08 0.15 0.20
	Measurement frequency 测试频率: 120Hz	
Load Life 高温负荷特性	Rated Voltage (V) 额定工作电压	6.3, 10 16 ~ 35 50, 63 100 160 ~ 250 350 ~ 450
	Impedance Ratio 阻抗比	Z(-25°C) / Z(20°C) 4 3 2 2 3 8
	Z(-40°C) / Z(20°C)	4 3 2 2 — —
Shelf Life 高温贮存特性	Capacitance Change 静电容量变化率	Within ±20% of initial measured value 初始值的±20%以内
	Dissipation Factor 损耗角正切	≤200% of initial specified value 不大于规范值的 200%
	Leakage Current 漏电流	≤initial specified value 不大于规范值
Marking 标识	Printed with white colour on black sleeve (PVC) or printed with black colour on golden yellow sleeve (PET). 黑色胶管白字印刷（PVC）或金黄色胶管黑字印刷（PET）。	

DRAWING (Unit: mm) 外形图



ØD	5	6.3	8 (L≤11.5)	8 (L≥16)	10	13	16	18
P	2.0	2.5	3.5		5.0		7.5	
Ød	0.5			0.6			0.8	
β	1.5					2.0		

Note: All design and specifications are for reference only and is subject to change without prior notice. If any doubt about safety for your application, please contact us immediately for technical assistance before purchase.
注：以上所提供的设计及特性参数仅供参考，任何修改不作预先通知。如果在使用上有疑问，请在采购前与我们联系，以便提供技术上的协助。



□ DIMENSIONS & MAXIMUM PERMISSIBLE RIPPLE CURRENT & IMPEDANCE 规格尺寸及最大允许纹波电流及阻抗值

WV Parameter 参数 μF		6.3 (0J)				10 (1A)				16 (1C)				25 (1E)			
		Case size ØD×L (mm) 尺寸	Impedance (Ω) max. 20°C, 100KHz 阻抗值	Ripple current (mA rms) 纹波电流		Case size ØD×L (mm) 尺寸	Impedance (Ω) max. 20°C, 100KHz 阻抗值	Ripple current (mA rms) 纹波电流		Case size ØD×L (mm) 尺寸	Impedance (Ω) max. 20°C, 100KHz 阻抗值	Ripple current (mA rms) 纹波电流		Case size ØD×L (mm) 尺寸	Impedance (Ω) max. 20°C, 100KHz 阻抗值	Ripple current (mA rms) 纹波电流	
				105°C, 120Hz	105°C, 100KHz			105°C, 120Hz	105°C, 100KHz			105°C, 120Hz	105°C, 100KHz			105°C, 120Hz	105°C, 100KHz
33	330													5 × 11	0.80	88	155
47	470					5 × 11	0.90	75	125	5 × 11	0.80	92	155	6.3 × 11.5	0.55	125	210
68	680					5 × 11	0.80	97	155	6.3 × 11.5	0.50	135	220	6.3 × 11.5	0.36	160	260
100	101	5 × 11	0.85	99	150	5 × 11 (6.3×11.5)	0.70 (0.55)	115 (135)	185 (210)	6.3 × 11.5	0.35	175	265	6.3 × 11.5 (8×11.5)	0.32 (0.24)	195 (254)	312 (383)
150	151	6.3 × 11.5	0.49	155	225	6.3 × 11.5	0.35	185	265	8 × 11.5	0.23	270	388	8 × 11.5	0.16	320	460
220	221	6.3 × 11.5	0.30	205	285	6.3×11 (8×11.5)	0.30 (0.24)	225 (283)	305 (387)	8 × 11.5	0.16	335	460	8 × 11.5 (10×12)	0.14 (0.13)	370 (435)	500 (600)
330	331	8 × 11.5	0.20	223	292	6.3 × 11.5 (8×11.5)	0.20 (0.16)	305 (350)	425 (460)	8 × 11.5 (10×12)	0.14 (0.12)	400 (480)	520 (625)	8 × 16 (10×12)	0.12 (0.10)	450 (595)	545 (680)
470	471	8 × 11.5 (10×12)	0.18 (0.14)	325 (455)	435 (575)	8 × 11.5 (10×12)	0.15 (0.13)	405 (475)	575 (600)	8×12 (10×12)	0.12 (0.10)	575 (520)	645 (680)	10 × 16 (10×20)	0.084 (0.065)	680 (810)	890 (1020)
680	681	10 × 16	0.11	580	700	8×12 (10×16)	0.13 (0.09)	475 (635)	625 (770)	8×14 (10×20)	0.09 0.065	645 845	695 1020	10 × 20 (13×21)	0.054 (0.046)	985 (1160)	1165 (1392)
1000	102	10 × 12 (10×20)	0.095 (0.075)	715 (820)	865 (950)	8 × 16 (10×20)	0.068 (0.060)	760 (915)	880 (1060)	10 × 16 (10×20)	0.058 (0.055)	850 (950)	1060 (1185)	13 × 21 (13×25)	0.043 (0.036)	1200 (1430)	1475 (1660)
1500	152	10 × 25	0.055	1090	1220	10 × 20 (13×21)	0.058 (0.045)	1020 (1266)	1245 (1417)	10 × 20 (13×25)	0.050 (0.036)	1050 (1490)	1245 (1660)	10 × 25 16 × 20	0.045 0.034	1150 1590	1350 1770
2200	222	10 × 20 (13×21)	0.050 (0.043)	1115 (1296)	1305 (1438)	10 × 25 (13×25)	0.038 (0.034)	1375 (1530)	1550 (1710)	13 × 21 (13×25) (16×20)	0.035 (0.035) (0.033)	1485 (1545) (1620)	1695 (1705) (1800)	13 × 25 (16×25)	0.030 (0.028)	1645 (1848)	1750 (2051)
3300	332	13 × 25	0.034	1530	1710	16 × 20	0.031	1660	1850	13 × 25 (16×25)	0.034 (0.027)	1700 (1888)	1725 (2095)	16 × 35	0.020	2410	2680
4700	472	16 × 25	0.032	1728	1935	16 × 31	0.023	2170	2420	16 × 35	0.020	2410	2680	18 × 31 (18×40)	0.019 (0.018)	2515 (2660)	2785 (2960)
6800	682	16 × 31	0.024	2130	2370	16 × 35	0.020	2410	2680	18 × 35	0.018	2610	2900				
10000	103	16 × 40	0.020	2470	2750	18 × 40	0.017	2730	3040								
15000	153	18 × 40	0.018	2660	2960												

WV Parameter 参数 μF		35V (1V)				50V (1H)				63V (1J)			
		Case size ØD×L (mm) 尺寸	Impedance (Ω) max. 20°C, 100KHz 阻抗值	Ripple current (mA rms) 纹波电流		Case size ØD×L (mm) 尺寸	Impedance (Ω) max. 20°C, 100KHz 阻抗值	Ripple current (mA rms) 纹波电流		Case size ØD×L (mm) 尺寸	Impedance (Ω) max. 20°C, 100KHz 阻抗值	Ripple current (mA rms) 纹波电流	
				105°C, 120Hz	105°C, 100KHz			105°C, 120Hz	105°C, 100KHz			105°C, 120Hz	105°C, 100KHz
1	101					5 × 11	4.0	18	36				
1.5	1R5					5 × 11	3.8	22	45				
2.2	2R2					5 × 11	3.5	27	54				
3.3	3R3					5 × 11	3.0	33	66				
4.7	4R7					5 × 11	2.2	40	81				
6.8	6R8					5 × 11	1.8	45	91				
10	100					5 × 11	1.4	57	115	5 × 11	1.06	67	135
15	150					5 × 11	0.93	72	145	6.3 × 11.5	0.73	92	185
22	220	5 × 11	0.75	85	160	5 × 11 (6.3×11.5)	0.86 (0.65)	85 (100)	165 (195)	6.3 × 11.5	0.52	110	215
33	330	6.3 × 11.5	0.49	125	225	6.3 × 11.5	0.43	135	240	8 × 11.5	0.35	179	320
47	470	6.3 × 11.5	0.34	160	270	6.3 × 11.5 (8×11.5)	0.40 (0.30)	170 (204)	300 (344)	8 × 11.5	0.25	215	365
68	680	8 × 11.5	0.24	239	384	8 × 11.5	0.20	255	410	10 × 12	0.19	310	495
100	101	8 × 7 8 × 11.5	0.20 0.16	285 305	415 460	8 × 16 (10×16)	0.18 (0.16)	315 (385)	490 (581)	8 × 16 (10×20)	0.16 (0.12)	400 (495)	615 (750)
150	151	10 × 12	0.12	435	625	10 × 20	0.10	570	820	10 × 25	0.09	665	950
220	221	8 × 16 (10×12) (10×16)	0.12 (0.10) (0.09)	485 (520) (560)	700 (735) (770)	10 × 16 (10×20) (10×25)	0.09 (0.09) (0.075)	615 (650) (760)	850 (900) (1040)	10 × 20 (13×21)	0.080 (0.065)	785 (835)	1010 (1140)
330	331	10 × 16 (10×20)	0.063 (0.060)	745 (810)	1000 (1060)	10 × 20 (13×21)	0.058 (0.055)	885 (978)	1150 (1281)	13 × 21 (13×25)	0.056 (0.049)	945 (1090)	1295 (1420)
470	471	10 × 20 (13×21)	0.050 (0.046)	995 (1112)	1300 (1401)	10 × 20 (13×21)	0.054 (0.050)	980 (1085)	1285 (1385)	13 × 25 (16×25)	0.045 (0.042)	1220 (1350)	1580 (1700)
680	681	13 × 25	0.036	1370	1660	16 × 20	0.040	1350	1630	16 × 31	0.032	1700	2050
1000	102	16 × 20	0.034	1330	1770	16 × 25 (16×31)	0.036 (0.030)	1755 (1830)	1950 (2120)	16 × 25 16 × 31 (18×31) (18×35)	0.034 0.032 (0.032) (0.029)	1810 1840 (1840) (1970)	2050 2180 (2180) (2280)
1500	152	16 × 31	0.028	2149	2385	16 × 35	0.026	2170	2410	18 × 35	0.026	1850	2165
2200	222	16 × 31 (16×35)	0.024 (0.020)	2365 (2410)	2600 (2680)	18 × 35 (18×40)	0.026 (0.024)	2265 (2300)	2485 (2560)				
3300	332	18 × 40	0.017	2730	3040								

Note: All design and specifications are for reference only and is subject to change without prior notice. If any doubt about safety for your application, please contact us immediately for technical assistance before purchase.

注：以上所提供的设计及特性参数仅供参考，任何修改不作预先通知。如果在使用上有疑问，请在采购前与我们联系，以便提供技术上的协助。



☐

DIMENSIONS & MAXIMUM PERMISSIBLE RIPPLE CURRENT & IMPEDANCE

规格尺寸及最大允许纹波电流及阻抗值

WV Parameter 参数 μF		100 (2A)				160 (2C)				200 (2D)				250 (2E)			
		Case size ØD×L (mm) 尺寸	Impedance (Ω) max. 20°C, 100KHz 阻抗值	Ripple current (mA rms) 纹波电流		Case size ØD×L (mm) 尺寸	Impedance (Ω) max. 20°C, 100KHz 阻抗值	Ripple current (mA rms) 纹波电流		Case size ØD×L (mm) 尺寸	Impedance (Ω) max. 20°C, 100KHz 阻抗值	Ripple current (mA rms) 纹波电流		Case size ØD×L (mm) 尺寸	Impedance (Ω) max. 20°C, 100KHz 阻抗值	Ripple current (mA rms) 纹波电流	
				105°C, 120Hz	105°C, 100KHz			105°C, 120Hz	105°C, 100KHz			105°C, 120Hz	105°C, 100KHz			105°C, 120Hz	105°C, 100KHz
2.2	2R2	5 × 11	2.50	25	52									5 × 11	0.80	88	155
3.3	3R3	5 × 11	2.50	30	64									8 × 11.5	1.40	105	200
4.7	4R7	5 × 11	2.50	35	76									8 × 11.5	2.00	135	240
6.8	6R8	6.3 × 11	1.00	70	128									8 × 11.5	2.80	165	275
10	100	8 × 11.5	0.60	125	224									10 × 20	3.50	170	300
22	220	8 × 11.5 (10×12)	0.50 (0.40)	130 (185)	285 (319)	10 × 20	1.30	310	440	10 × 20	1.5	310	440	13 × 21	2.30	315	480
33	330	10 × 16	0.30	285	417	10 × 20	1.30	395	565	13 × 21	0.91	390	590	13 × 25	1.70	435	630
47	470	10 × 16 (13×21)	0.08 (0.15)	445 (380)	680 (570)	13 × 21	0.91	470	725	13 × 21	0.91	515	780	13 × 25	1.70	435	630
68	680	13 × 25	0.12	490	760	13 × 25	0.63	675	950	13 × 25	0.63	675	950	16 × 25	0.78	765	1000
100	101	16 × 25	0.07	905	1250	16 × 25	0.27	980	1280	16 × 25	0.27	980	1280	16 × 31	0.63	1080	1400
150	151	16 × 31	0.05	1080	1400	16 × 31	0.22	1015	1300	18 × 25	0.27	1190	1500	18 × 31	0.42	1100	1450
220	221	18 × 40	0.03	1695	1980	16 × 31	0.22	1015	1300	18 × 31	0.22	1350	1700	18 × 40	0.35	1175	1485
330	331					18 × 31	0.22	1350	1700								

WV Parameter 参数 μF		350V (2V)				400V (2G)				450V (2W)			
		Case size ØD×L (mm) 尺寸	Impedance (Ω) max. 20°C, 100KHz 阻抗值	Ripple current (mA rms) 纹波电流		Case size ØD×L (mm) 尺寸	Impedance (Ω) max. 20°C, 100KHz 阻抗值	Ripple current (mA rms) 纹波电流		Case size ØD×L (mm) 尺寸	Impedance (Ω) max. 20°C, 100KHz 阻抗值	Ripple current (mA rms) 纹波电流	
				105°C, 120Hz	105°C, 100KHz			105°C, 120Hz	105°C, 100KHz			105°C, 120Hz	105°C, 100KHz
3.3	3R3					8 × 11.5	4.80	60	110	10 × 20	6.5	75	150
4.7	4R7					8x9 8 × 11.5 8x12	3.80 4.20 4.20	65 75 75	115 125 125	13 × 21	3.6	105	200
6.8	6R8					8x12	3.5	80	145				
10	100	10 × 20	2.90	100	180	10 × 20 10x15 10× 13 8x20	2.90 2.50 2.50 2.10	95 85 85 75	180 160 160 145	13 × 25	2.5	185	315
22	220	13 × 21	2.10	160	270	13 × 25 13× 20	1.30 1.10	175 155	300 280	16 × 25	1.7	380	570
33	330	16 × 20	0.91	365	600	16 × 20	0.91	365	600	16 × 31	1.1	435	620
47	470	16 × 25	0.73	485	700	16 × 25 13x26	0.73 0.65	485 210	700 500	18 × 31	0.93	650	900
68	680	16 × 31	0.49	845	1100	16 × 31	0.49	845	1100	18 × 35	0.71	670	980
100	101	18 × 31	0.40	855	1170	18 × 40	0.34	975	1250				

Note: All design and specifications are for reference only and is subject to change without prior notice. If any doubt about safety for your application, please contact us immediately for technical assistance before purchase.

注： 以上所提供的设计及特性参数仅供参考，任何修改不作预先通知。如果在使用上有疑问，请在采购前与我们联系，以便提供技术上的协助。

